

Polipasto eléctrico de cadena Polichain

El polipasto eléctrico de cadena Polichain es único en su clase, ofreciendo la mejor relación precio-calidad del mercado. Fabricado en cuerpo de aluminio para disipar el calor, siendo el más ligero y resistente cuidando los más altos estándares de calidad para un mínimo mantenimiento.

Características principales

- Nivel de servicio H4 para uso pesado.
- Protección por instalación eléctrica errónea. (anti-fase)
- Limite de carrera superior e inferior.
- Protección termina del motor eléctrico.
- Protección ante una sobrecarga .
- Contactores Alemanes Schnelder.
- Cadena Japonesa G.80 de alta resistencia.



Botonera inalámbrica opcional



| Modelo | Capacidad (kg) | Caídas de Cadena | Velocidad Elevación (m/min) | Diametro de Cadena (mm) | Potencia (kw) | Peso (kg) | Voltaje | Velocidad Traslación mts/min |
|--------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|-----------|---------|------------------------------|
| Poli05 | 500 | 1 | 6.7 | 6.3 | 1 | 50 | 220/440 | 21 |
| Poli1 | 1000 | 1 | 6.5 | 7.1 | 1.7 | 60 | 220/440 | 21 |
| Poli2 | 2000 | 1 | 7 | 10 | 3.2 | 110 | 220/440 | 21 |
| Poli3 | 3000 | 2 | 4.5 | 10 | 3.2 | 130 | 220/440 | 21 |
| Poli5 | 5000 | 2 | 3 | 11.2 | 3.5 | 150 | 220/440 | 21 |