

CARACTERÍSTICAS POLICRANE ELÉCTRICO DE CADENA

Los polipastos eléctricos POLICRANE Serie W se distinguen en extremo compacto y por ofrecer excepcional calidad y confianza, larga vida con mínimo mantenimiento y muy bajo precio, además se fabrican con los más altos estándares y control de calidad con mejora continua.

Recomendado para uso rudo industrial (NIVEL DE SERVICIO H -4 / 2m ASME / FEM)

Disponibles desde 125Kg hasta 5000 Kg y 1000 Kg (1 F)elevación.

- Paro automático fin de carrera (superior e inferior)
- Tecnología europea última generación
- Botonera inalámbrica opcional
- Dispositivo electrónico de protección vs sobrecarga por clutch
- 25 % más potencia que la competencia
- Protección vs sobrecalentamiento
- Freno magnético DC alta eficiencia
- Contenedor cadena incluido
- Elevación adicional de cadena opcional



Código	Capacidad (kg)	Velocidad MT/MIN	Kw	Caída de cadena	Diametro de cadena
125w5	125	5	0.5	1	4
125w8	125	8	0.5	1	4
125w16	125	16	1	1	4
125w14	125	1-4	0.2-0.5	1	4
125w28	125	2-8	0.2-0.5	1	4
125w416	125	4-16	0.25-1	1	5
250w5	250	5	0.5	1	4
250w8	250	8	0.8	1	4
250w16	250	16	1	1	5
250w14	250	1-4	0.25-0.5	1	4
250w28	250	2-8	0.25-1	1	5
250w416	250	4-16	0.25-1	1	5
*500w4	500	4	0.8	1	5
500w6	500	6	0.8	1	5
500w8	500	8	1	1	5
500w16	500	16	1.4	1	7
500w14	500	1-4	0.25-1	1	5
500w28	500	2-8	0.4-1.8	1	7
*1000w4	1000	4	1	1	7
1000w6	1000	6	1.6	1	7
1000w14	1000	1-4	0.4-1.8	1	7
1000w8	1000	8	2	1	10
1000w28	1000	2-8	0.5-2	1	10
1500w4	1500	4	4	2	10
1500w14	1500	1-4	0.5-2	2	10
1500w8	1500	8	3	1	11
1500w28	1500	2-8	0.7-3	1	11
*2000w4	2000	4	2	1	10
2000w14	2000	1-4	0.5-2	2	10
2000w8	2000	8	4	1	11
*3000w4	3000	4	3	2	11
3000w14	3000	1-4	0.7-3	2	11
4000w4	4000	4	4	2	11
*5000w4	5000	4	4	2	11