

## Características polipasto TXK eléctrico de cadena

Polipasto eléctrico de cadena marca TXK modelo SSDHL para una capacidad de carga desde 0.5, 1, 2, 3, 5 y 10 ton con cadena de 3m hasta 50m con gancho de suspensión, trolle manual de jalón o trolle eléctrica con micros de paro superior e inferior, con botonera de 2 y 4 movimientos y paro de emergencia y arrancador y bolsa receptora de cadena, conectado a 220/440 volts trifásico.

- Protección de anti-fase.
- Control a bajo voltaje 24 volts.
- Ahorrador de energía del motor y sistema de freno electromagnético.
- Clase de trabajo H4.
- Contactores Schneider.
- Protección térmica de motor.
- Cadena de alta resistencia grado 80 japonesa.
- Cuerpo de aluminio para dispersar el calor compacto y cuerpo solido.
- Sistema de sobrecarga.
- Micros de paro superior e inferior para mejor funcionamiento del equipo.
- Clase de trabajo H4.
- Sistema de sobrecarga.
- Micros de paro superior e inferior para mejor funcionamiento del equipo.



## SINGLE SPEED

## TECHNICAL PARAMETERS

MODELO	SSDHL									
	0.5-01S	01-01S	1.5-01S	02-01S	02-02S	2.5-01S	03-01S	0302S	03-03S	05-02
Capacity (t)	0.5	1	1.5	2		2.5	3			5
Lifting speed (m/min)	7.2	6.6	8.8	6.6	3.3	5.4	5.4	4.4	2.2	2.7
Motor power (kw)	0.8	1.5	3.0	3.0	1.5	3.0	3.0	3.0	1.5	3.0
Rotation speed (r/min)	1440									
Insulation grade	F									
Power supply	3P 220V ~ 690V									
Control voltage	24V / 36V / 48V									
No. of chain	1	1	1	1	2	1	1	2	3	2
Spec. of load chain	Ø6.3	Ø7.1	Ø10	Ø10	Ø7.1	Ø11.2	Ø11.2	Ø10	Ø7.1	Ø11.2
Net weight (kg)	47	61	108	115	73	115	122	131	85	151

## DUAL SPEED

## TECHNICAL PARAMETERS

MODELO	SSDHL									
	0.5-01S	01-01S	1.5-01S	02-01S	02-02S	2.5-01S	03-01S	0302S	03-03S	05-02
Capacity (t)	0.5	1	1.5	2		2.5	3			5
Lifting speed (m/min)	7.2/2.4	6.9/2.3	9/3	6.9/2.3	3.3/1.1	5.4/1.8	5.4/1.8	4.5/1.5	2.4/0.8	2.7/0.9
Motor power (kw)	0.8/0.27	1.8/0.6	3/1	3/1	1.8/0.6	3/1	3/1	3/1	1.8/0.6	3/1
Rotation speed (r/min)	2880 / 960									
Insulation grade	F									
Power supply	3P 220V 690V									
Control voltage	24V / 36V / 48V									
No. of chain	1	1	1	1	2	1	1	2	3	2
Spec. of load chain	Ø6.3	Ø7.1	Ø10	Ø10	Ø7.1	Ø11.2	Ø11.2	Ø10	Ø7.1	Ø11.2
Net weight (kg)	54	74	144	150	86	148	159	168	102	184